LOC/DME I-SNA	APP CRS	Rwy ldg	5700
111.75	016°	TDZE	56
Chan 54 (Y)		Apt Elev	56

LOC BC RWY 2L
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (SNA)

T A Circling Rwy 20L NA at night.

MISSED APPROACH: Climb to 800 then climbing left turn to 2600 direct SLI VORTAC and hold.

D-ATIS	SOCAL APP CON	JOHN WAYNE TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	CPDLC	UNICOM
126.0	121.3 263.1	126.8 (CTAF) L 343.625	120.8	118.0		122.95





CATEGORY	A	B	C	D
S-LOC 2L	560-1 504 (600-1)		560-1⅜ 504 (600-1⅜)	
C CIRCLING	640-1 584 (600-1)		840-2¼ 784 (800-2¼)	1160-3 1104 (1200-3)
WUNAD FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS OR DME REQUIRED)				
S-LOC 2L	480-1 424 (500-1)		480-1¼ 424 (500-1¼)	
C CIRCLING	640-1 584 (600-1)		840-2¼ 784 (800-2¼)	1160-3 1104 (1200-3)

FAF to MAP 4 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:00	2:40	2:00	1:36	1:20

SW-3, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024
SW-3, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024